

# Underhåll och service

Att lås liksom andra mekaniska produkter förslits är ett obestridligt faktum. Detta innebär att låsenheten behöver en regelbunden översyn om en mjuk och säker stängning/öppning skall erhållas.

## Låshus/slutbleck

- Smörjning av låshuset rekommenderas minst två gånger per år.
- Smörjning med fett, som har bra vidhäftningsförmåga, på låshusets fallkolvar.  
Typ: Assa låsfett.
- Smörjning av fallens glidyta på slutblecket.  
Typ: Assa låsfett.
- Vid behov – smörjning av låshusets inre rörliga delar.  
Typ: Assa låsfett alternativt Assa låsspray.

## Låscylinder

- Smörjning av låscylindrarna rekommenderas minst två gånger per år med Assa låsspray.
- Före vintersäsongen rekommenderar Assa en extra smörjning med Assa låsspray i låscylindrar som sitter i ytterdörrar. Detta för att förebygga funktionsstörningar p g a eventuell kondensbildning/frysning.

## Varning

- Använd *aldrig* olja eller grafit i låscylindrar. Fett/olja förorsakar funktionsstopp och bekar ihop cylindern.
- Vid upprepade funktionsstörningar i låscylindrar alternativt trög nyckelfunktion kontakta din Servicestation.

## Nycklar

- Nycklar med hög nyttjandefrekvens förslits och bör bytas ut vid försämrad öppningsförmåga.